■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-4-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-5-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-4-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-5-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-2-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-3-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R2-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R3-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R4-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R5-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-2-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-3-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-4-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180R6-5-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-2-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-3-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L2-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L3-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L4-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L5-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-2-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-3-0.8

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-4-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA180L6-5-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-3-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-5-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-2-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-3-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-2-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-4-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R2-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R3-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R4-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R5-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-2-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-3-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-4-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135R6-5-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-4-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L2-5-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L3-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L4-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L5-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-2-0.8

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-3-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-4-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA135L6-5-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-2-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-2-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-5-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-3-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-4-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-5-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R2-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R3-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R4-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-3-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-4-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R5-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-2-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-3-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-4-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90R6-5-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-3-0.2
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L2-4-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-2-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-3-0.3
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-4-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-5-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L3-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-2-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-3-0.4
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-3-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-4-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-5-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L4-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-2-0.5
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-5-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L5-5-0.8

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-2-0.6
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-2-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-3-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-4-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-4-1.0
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-5-0.8
スプリング・衝撃保護	ねじりばね	ねじりばね	P.2_378	UA90L6-5-1.0
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LUS5-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LUS6-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LUS8-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LUS10-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LUS12-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LWS5-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LWS6-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LWS8-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LWS10-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LWS12-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LWS14-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LWS16-500
スプリング・衝撃保護	ロング密着ばね	引張りばね　ロング中荷重タイプ	P.2_371	LWS18-500
スプリング・衝撃保護	引張ばね用ポスト	引張りばね用ポスト　L型穴タイプ	P.2_374	ASPL
スプリング・衝撃保護	引張ばね用ポスト	引張りばね用ポスト　L型穴タイプ	P.2_374	BSPL
スプリング・衝撃保護	引張ばね用ポスト	引張りばね用ポスト　L型穴タイプ	P.2_374	SASPL
スプリング・衝撃保護	引張ばね用ポスト	引張りばね用ポスト　L型穴タイプ	P.2_374	SBSPL
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHB-5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHB-6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHB-8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHB-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHB-12
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHB-14
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHB-16
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHB-18
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHA-5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHA-6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHA-8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHA-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHA-12
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHA-14
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHA-18
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LUSHA-16
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHB-6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHB-8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHB-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHB-12
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHB-14
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHB-16
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHB-18
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHB-5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHA-8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHA-12
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHA-14
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHA-16
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHA-18
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHA-5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHA-6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フック組込みタイプ	P.2_372	LWSHA-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP14-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP16-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP20-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP22-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP22-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP22-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP22-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP25-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP25-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP28-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP28-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP11-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP11-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP11-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP13-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP13-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP15-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP15-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP15-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP17-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP17-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP17-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP3-0.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP3-0.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP4-0.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP4-0.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP5-0.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP5-0.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP6-0.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP6-0.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP8-0.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP8-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP9-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP9-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP10-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP10-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP10-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP12-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP12-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP12-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP12-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP14-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP14-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP14-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP16-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP16-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP16-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP18-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP18-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP18-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP18-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP20-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP20-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP20-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP25-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP25-3.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP28-3.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP28-3.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP7-0.7
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP7-0.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP13-1.0

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP13-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP15-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BUFSP17-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP4-0.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP14-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP16-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP22-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP22-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP22-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP22-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP25-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP25-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP25-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP7-0.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP11-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP11-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP11-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP13-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP13-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP15-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP15-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP15-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP15-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP17-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP17-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP17-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP3-0.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP3-0.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP4-0.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP5-0.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP5-0.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP6-0.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP6-0.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP8-0.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP8-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP9-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP9-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP10-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP10-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP10-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP12-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP12-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP12-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP12-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP14-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP14-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP14-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP16-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP16-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP16-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP18-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP18-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP18-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP18-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP20-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP20-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP20-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP20-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP25-3.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP28-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP28-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP28-3.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP28-3.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP7-0.7
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP13-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP13-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	BWFSP17-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP22-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP22-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP13-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP13-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP13-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP15-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP17-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP17-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP17-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP3-0.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP3-0.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP4-0.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP4-0.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP5-0.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP5-0.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP6-0.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP6-0.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP8-0.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP8-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP9-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP9-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP10-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP10-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP10-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP12-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP12-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP12-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP12-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP14-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP14-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP14-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP14-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP16-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP16-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP16-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP16-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP18-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP18-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP18-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP18-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP20-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP20-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP20-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP20-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP22-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP22-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP25-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP25-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP25-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP25-3.2

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ 大カテゴリ	中カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP28-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP28-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP28-3.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP28-3.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP7-0.7
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP7-0.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP11-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP11-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP11-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP13-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP15-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP15-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP15-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	UFSP17-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP11-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP13-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP17-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP17-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP3-0.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP3-0.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP4-0.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP4-0.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP5-0.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP5-0.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP6-0.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP6-0.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP8-0.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP8-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP9-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP9-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP10-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP10-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP10-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP12-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP12-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP12-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP12-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP14-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP14-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP14-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP14-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP16-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP16-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP16-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP16-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP18-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP18-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP18-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP18-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP20-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP20-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP20-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP20-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP22-2.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP22-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP22-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP22-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP25-2.3
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP25-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP25-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP25-3.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP28-2.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP28-2.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP28-3.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP28-3.5
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP7-0.7
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP7-0.9
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP11-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP11-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP13-1.0
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP13-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP13-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP15-1.2
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP15-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP15-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP15-1.8
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP17-1.4
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　フリー指定タイプ	P.2_369	WFSP17-1.6
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS2-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-65

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS2-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS2-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS2-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS14-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUS16-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-50

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU2-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU2-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU2-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU2-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU14-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUU16-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWU12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU20-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU6-60

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU2-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU2-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU2-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU2-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU14-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU16-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU18-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU20-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU20-175
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU20-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU20-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU20-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU20-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWU20-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA2-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA2-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA2-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA2-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA2-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-50

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUA12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA2-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA2-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA2-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA2-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA2-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWA12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-55

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY2-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY2-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY2-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY2-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY2-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY14-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AUY16-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-50

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWY12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY2-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY2-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY2-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY2-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY2-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY14-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY16-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY18-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY20-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY20-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY20-175
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY20-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY20-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY20-100

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY20-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWY20-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUSS12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-55

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ 大カテゴリ	中カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUU12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BUY12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-50

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	BWS12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS2-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS20-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS20-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS20-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS20-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS20-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS20-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS24-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS24-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS24-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS24-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS24-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS14-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS16-150

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS18-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS20-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS20-175
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS24-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS24-175
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS24-200
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS2-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS2-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ－	P.2_365	AWS10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AUT12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-55

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWF12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BWT12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-70

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT20-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT20-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT20-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT20-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT20-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT20-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT24-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT24-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT24-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT24-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT24-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT24-175
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT24-200
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT3-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT4-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT4-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT5-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT5-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT5-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT6-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT8-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-80
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT10-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT12-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-90
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-100
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT14-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT16-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-125
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT18-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT20-150
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	AWT20-175
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT3-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT3-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT10-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT3-10
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT3-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT4-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT4-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT4-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT4-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT5-15
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT5-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT5-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT5-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT5-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT6-20
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT6-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT6-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT6-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT6-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT8-25
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT8-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT8-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT8-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT8-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT8-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT10-30
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT10-35
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT10-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT10-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT10-55
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT10-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-40
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-45
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-50
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-60
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-65
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-70
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-75
スプリング・衝撃保護	引張りばね	引張りばね　－中重荷重・重荷重タイプ－	P.2_367	BUT12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT17
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT6
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT8
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT12
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT14
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT16
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT18
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT7
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT23
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT9
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT11
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT13
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUT27
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF17
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF6
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF8
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF12
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF14
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF16
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF18
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF7

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ 大カテゴリ	中カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF23
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF9
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF11
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF13
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUF27
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR6
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR8
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR12
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR14
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR16
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR18
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR7
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR23
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR9
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR11
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR13
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR17
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FUR27
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT11
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT13
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT6
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT8
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT12
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT14
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT16
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT18
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT7
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT23
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT9
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT17
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWT27
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF6
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF8
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF12
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF14
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF16
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF18
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF7
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF23
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF9
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF11
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF13
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF17
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWF27
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR9
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR6
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR8
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR12
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR14
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR16
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR18
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR7
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR23
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR11
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR13
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR17
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　L寸指定タイプ・外径基準ステンレスタイプ	P.2_398	FWR27
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB4-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB6-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-35

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB13-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB14-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB14-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB14-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB14-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB14-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB14-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB14-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB14-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB20-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB20-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB20-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB20-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB20-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB20-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UBB	P.2_397	UBB20-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL3-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL3-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL3-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL3-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL3-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL3-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL3-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL3-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-20

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL4-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL5-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL2-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL2-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL2-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL2-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL2-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL2-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL6-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL8-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL10-50-LKC

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL12-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL13-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL16-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UL20-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT3-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT3-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT3-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT3-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT3-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT3-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT4-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT4-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-40

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT5-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT6-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT8-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT10-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT13-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT16-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UL・UTT	P.2_393	UTT20-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-45-LKC

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-45-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH4-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH5-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH6-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH8-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH10-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-15-LKC

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH13-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH16-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UH20-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM4-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM5-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM6-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-40-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-50-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM8-60-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-10-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-15-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM10-40-LKC

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM13-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-70-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM16-80-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-20-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-25-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-30-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UM・UH	P.2_395	UM20-35-LKC
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF3-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF3-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF3-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF3-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF3-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF3-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF3-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF3-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF4-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF6-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF13-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF5-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF8-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF10-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF20-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF2-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF2-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF2-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF2-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF2-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF2-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-25

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ 大カテゴリ	中カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UF12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR3-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR3-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR3-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR3-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR3-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR3-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR3-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR3-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR4-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR5-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR6-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR8-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR10-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR13-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR20-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR2-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR2-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR2-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR2-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR2-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR2-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-35

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ 大カテゴリ	中カテゴリ	商品名	カタログページ数	型式
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UR12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY3-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY3-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY3-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY3-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY4-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY6-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY3-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY3-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY4-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY2-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY2-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY2-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY2-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY2-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY2-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY13-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UY20-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV3-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV3-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV3-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV3-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV3-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV3-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV4-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV4-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV4-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV4-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV4-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV4-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV5-5
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV5-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV5-20

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV6-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-10
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF	P.2_391	UV8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL5-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL8-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL10-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL12-90
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-90
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUL16-100
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM5-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM8-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-35

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM10-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM12-90
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-90
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUM16-100
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF5-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF8-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF10-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF12-90
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-90
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUF16-100
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR5-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR5-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR5-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR5-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR5-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR5-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR5-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR5-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-15
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR6-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-30

■価格改定商品リスト（FA用メカニカル標準部品_2019年10月）

商品カテゴリ		商品名	カタログページ数	型式
大カテゴリ	中カテゴリ			
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR8-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-20
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR10-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-25
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-30
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR12-90
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-35
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-40
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-45
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-50
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-55
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-60
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-65
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-70
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-80
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-90
スプリング・衝撃保護	丸線コイルスプリング	丸線コイルスプリング　内径基準タイプ	P.2_389	VUR16-100
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB0.1
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB0.4
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB0.8
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB1.0
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB1.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB2.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB2.4
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB2.6
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB2.9
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB3.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB3.5
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB4.7
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB5.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFSB5.7
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS0.1
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS0.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS0.4
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS0.6
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS0.8
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS1.0
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS1.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS1.4
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS1.8
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS2.0
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS2.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS2.4
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS2.6
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS2.9
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS3.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS3.5
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS3.9
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS4.7
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS5.2
スプリング・衝撃保護	定荷重ばね	定荷重ばね／定荷重ばね用取付ブラケット	P.2_379	CFS5.7
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNSA
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNSB
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNSC
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNSD
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNWA
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNWB
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNWC
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNWD
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNA
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNB
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBNC
スプリング・衝撃保護	薄板ばね	薄板ばね	P.2_377	IBND