

2025 年 3 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
ME 事業グループ

Dsub コネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
(日本航空電子製コネクタ使用)
仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「Dsub コネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)」において、製品の安定供給のためケーブル部材を変更致します。仕様変更後も電気的特性に差異なくご使用いただけます。ご注文のハーネス型番に変更はございません。今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

Dsub コネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)





<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500000570/>

2. 仕様変更箇所

現行ケーブル : 沖電線製フラットケーブル

変更後ケーブル : ミスミ製フラットケーブル



仕様変更前			仕様変更後		
メーカー		沖電線	メーカー		ミスミ
Aケーブル：標準色 ブリッジ型			Aケーブル：標準色 ブリッジ型		
	型番	FLEX-B-□		型番	MAST-SFL-BGR-□
	定格電圧	300V		定格電圧	300V
	許容電流(30℃)	1A		許容電流(30℃)	1A
	使用温度範囲	0～105℃		使用温度範囲	0～105℃
	取得規格	UL		取得規格	UL
	難燃性	VW-1		難燃性	VW-1
Bケーブル：標準色 スダレ型			Bケーブル：標準色 スダレ型		
	型番	FLEX-S-□		型番	MAST-SFKK-SGR-□
	定格電圧	300V		定格電圧	300V
	許容電流(30℃)	1A		許容電流(30℃)	1A
	使用温度範囲	0～105℃		使用温度範囲	0～105℃
	取得規格	UL		取得規格	UL
	難燃性	VW-1		難燃性	VW-1

3. 仕様変更時期

2025 年 4 月 1 日受注・製作分より変更（ランニングチェンジ）を予定

4. 型番・価格・納期

本部材変更に伴う変更なし

以上