

2025 年 3 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
ME 事業グループ

PRC04 コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
ケーブル部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、PRC04 コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプにつきまして、安定供給可能な部材へ変更することとなりました。

部材切り替え時期は 2025 年 3 月受注分から順次在庫がなくなり次第、変更予定しております。仕様詳細は下記をご参照いただけますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1. 対象商品

・ PRC04 コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500026220/>

2. ケーブル部材変更内容

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。
詳細は下記をご参照ください。

現行 : C ケーブル (NAVCSB シリーズ)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162360/>

変更後 : C ケーブル (SS300CMSB シリーズ)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162970/>

3. 外観・部材仕様詳細

			変更前	変更後
メーカー			ミスミ	ミスミ
ケーブル型番			NAVCSB シリーズ	SS300CMSB シリーズ
外観参考 イメージ				
シース色			ネイビー	黒
保有規格			ULAWM2576/ULAWM2095	UL/cUL AWM2464 UL/cUL LISTED UL444 (CM) UL LISTED UL13 (CL3)
定格 (温度・電 圧)			ULAWM2095 80℃ 300V ULAWM2576 80℃ 150V	AWM2464 80℃ 300V CM/CL3 105℃ 300V
結線図				
仕上 がり 外径	AWG	4P	8. 4mm	8. 4mm
	21	6P	9. 9mm	9. 8mm
	AWG 23	8P	9. 3mm	9. 3mm
		10P	10. 6mm	10. 8mm
		12P	11. 4mm	11. 1mm
		20P	13. 6mm	12. 2mm



4. 部材変更時期

2025 年 3 月 17 日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定

5. 型番・価格・納期

本部材変更に伴う変更なし

以上