- P. 2 -549 <規格表>-

質量・断面積等の表記(項目の区切り位置)を修正

■指定長フレーム

型式		L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm²	断面2次モーメントmm		¥ 30
		指定0.5mm丰位	kg/III		lx ly		Г
NFS6 NFSB6(黒アルマイト) HFS6 HFSB6(黒アルマイト) CAF6(クリア塗装)	6060	50~4000 ■商品によって6000mmまで対応可能です。 P91の「特注対応のご案内」をご覧の上ミスミQCTセンター特注担当宛にご連絡ください。 ▼対応できないフレームもあります。	2.63	971	41.4×10 ⁴	41.4×10 ⁴	-
HFSG6(ヘビータイプ)			4.13	1529	54.2×10 ⁴	54.2×10 ⁴	Γ
NFSF6 HFSF6			2.9	1072	45.4×10 ⁴	43.3×10 ⁴	F
HFST6		, ,	2.73	1011	43.8×10 ⁴	43.8×10 ⁴	Γ

<貼り付け用>

「■指定長フレーム

= 出た及び ス									
型式		L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm²	断面2次モーメントmm⁴				
					lх	lу			
NFS6 NFSB6(黒アルマイト) HFS6 HFSB6(黒アルマイト) CAF6(クリア塗装)	6060	50~4000 ■商品によって6000mmまで対応可能です。 P91の「特注対応のご案内」をご覧の上ミスミのでセンター特注担当宛にご連絡ださい。 ○対応できないフレームもあります。	2.63	971	41.4×10 ⁴	41.4×10 ⁴			
HFSG6(ヘビータイプ)			4.13	1529	54.2×10 ⁴	54.2×10 ⁴			
NFSF6 HFSF6			2.9	1072	45.4×10 ⁴	43.3×10 ⁴			
HFST6			2.73	1011	43.8×10 ⁴	43.8×10 ⁴			