## P.2-867<接点構成および動作特性表> -

接点構成を下記のように変更いたします。

#### ■接点構成および動作特性

| Туре  | 接点構成   | 動作特性  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| HSWCA | 1NC-1NO<br>Zb<br>(青) 11-12 (青/白)<br>(橙) 33-34 (檀/白)      | 0.8 (アクチュエータ取付基準)<br>0.5.5.5.8 28.2 (ストローク:mm)<br>11-12<br>33-34                    |  |  |  |  |  |  |
| нѕwсс | 3NC<br>(青) 11 1 12 (青/白) (茶) 21 22 (茶/白) (橙) 31 22 (權/白) | 11-12<br>21-22<br>31-32<br>(アクチュエ-夕挿入完了) (アクチュエ-夕 抜完了)<br>:接点ON(Close) :接点OFF(Open) |  |  |  |  |  |  |

### P.2-881<規格表> -

アジャスタパッドユニットの規格表中、構成部品の型式を下記のように訂正いたします。

#### ■アジャスタパッドユニット

| 型式                        |      | 許容荷重       | 質量   |            |             | ¥基準単価   | ¥スライド単価 |                 |    |       |       |
|---------------------------|------|------------|------|------------|-------------|---------|---------|-----------------|----|-------|-------|
| Type                      | No.  | kN (kgf)   | kg   | プレート       | アジャスタパッド    | ボルト     | 個数      | ナット             | 個数 | 1~8⊐  | 9~20  |
| HAJPS<br>(スチール)           | 5    | 4.9(500)   | 0.45 | HAJP5      | NFJN12-100  | CBM5-10 | 4       | HNTT5-5         | 4  | 865   | 821   |
|                           | 6    |            | 0.46 | HAJP6      |             | CBM6-12 |         | HNTT6-6         |    | 875   | 831   |
|                           | 8*   | 16.6(1700) | 1.15 | HAJP8      | FJFN16—150  | CBM8-20 |         | HNTT8-8         |    | 1,990 | 1,890 |
|                           | 5050 |            |      | HAJPC5050  |             | CBM6-15 | 8       | HNTT6-6         | 8  | 2,410 | 2,290 |
|                           | 6060 |            | 1.6  | HAJPC6060  |             |         |         | TIINTTO 0       |    | 2,580 | 2,451 |
|                           | 8080 | 39.2(4000) | 2.5  | HAJPC8080  | FJFN20-150  | CBM8-25 |         | HNTT8-8         |    | 3,470 | 3,297 |
|                           | 9090 |            | 2.9  | HAJPC9090  |             |         |         |                 |    | 3,510 | 3,335 |
|                           | 5    | 4.9 (500)  | 0.45 | HAJPSS5    | NFJNS12-100 | SCB5-10 | 4       | HNTTSN5-5       |    | 1,690 | 1,600 |
|                           | 6    |            | 0.46 | HAJPSS6    |             | SCB6-12 |         | HNTTSN6-6       |    | 1,320 | 1,240 |
| LIA IDOGG                 | 8*   | 5.9(600)   | 1.15 | HAJPSS8    | NFJNS16-150 | SCB8-20 |         | HNTTSN8-8       |    | 2,700 | 2,630 |
| <b>HAJPSSS</b><br>(ステンレス) | 5050 |            |      | HAJPCS5050 |             | SCB6-15 | 8       | HNTTSN6-6       | 8  | 4,080 | 4,000 |
| (\(\sigma\) \(\sigma\)    | 6060 |            | 1.6  | HAJPCS6060 |             | 3000-13 |         | IIIVI I JIVO TO |    | 3,680 | 3,610 |
|                           | 8080 | 8.8 (900)  | 2.5  | HAJPCS8080 | NFJNS20-150 | SCB8-25 |         | HNTTSN8-8       |    | 6,080 | 5,990 |
|                           | 9090 |            | 2.9  | HAJPCS9090 |             |         |         | IIIVI I SIVO TO |    | 6,810 | 6,740 |

## P.2-881<規格表> -

キャスタプレートユニットの規格表中、構成部品の型式を下記のように訂正いたします。

# **■キャスタプレートユニット**(キャスタはストッパ付)

| 型式                |     | ***             | FF =     | 構成部品    |             |         |    |         |     |           |    |       | ¥スライド |
|-------------------|-----|-----------------|----------|---------|-------------|---------|----|---------|-----|-----------|----|-------|-------|
| 空八                |     | 許容荷重<br>kN(kgf) | 質量<br>kg | プレート    | キャスタ        |         |    | フレーム取付  |     |           |    | 単価    | 単価    |
| Туре              | No. | KIV (Kgi)       | ĸg       |         | 本体          | 取付ボルト   | 個数 | 取付ボルト   | 個数  | ナット       | 個数 | 1~8⊐  | 9~20  |
| HCHPS<br>(スチール)   | 5   | 0.9(100)        | 0.69     | HAJP5   | HCHAS12-100 |         |    | CBM5-10 | 4   | HNTT5-5   | 4  | 1,045 | 992   |
|                   | 6   | 1.4(150)        | 0.7      | HAJP6   | HCHAS12-150 | _       |    | CBM6-12 |     | HNTT6-6   |    | 1,060 | 1,007 |
|                   | 8*  | 1.7(170)        | 1.8      | HAJP8   | HCHAS16-170 |         |    | CBM8-20 |     | HNTT8-8   |    | 2,980 | 2,831 |
| HCHPSS<br>(ステンレス) | 5   | 0.9(100)        | 0.69     | HAJPSS5 | HCHAS12-100 |         |    | SCB5-10 |     | HNTTSN5-5 | 4  | 1,360 | 1,340 |
|                   | 6   | 1.4(150)        | 0.7      | HAJPSS6 | HCHAS12-150 |         |    | SCB6-12 |     | HNTTSN6-6 |    | 1,780 | 1,770 |
|                   | 8*  | 1.7(170)        | 1.8      | HAJPSS8 | HCHAS16-170 |         |    | SCB8-20 |     | HNTTSN8-8 |    | 4,620 | 4,590 |
| HDHPS<br>(スチール)   | 5   | 0.4(50)         | 0.8      | HAJPD5  | CHAMJ-E75-N | CBM6-10 | 4  | CBM5-10 | 4   | HNTT5-5   | 4  | 1,440 | 1,350 |
|                   | 6   | 0.7(80)         | 1.3      | HAJPD6  | CHAMS-S75-N | CBM8-12 |    | CBM6-12 |     | HNTT6-6   |    | 2,490 | 2,400 |
|                   | 8*  | 0.7(80)         | 2.6      | HAJPD8  |             |         |    | CBM8-25 |     | HNTT8-8   |    | 3,320 | 3,230 |
| HDHPSS<br>(ステンレス) | 6   | 0.7(80)         | 1.3      | HAJPDS6 | CSMSPU75-N  | SCB8-12 | 4  | SCB6-12 | 1 1 | HNTTSN6-6 |    | 6,180 | 6,100 |
|                   | 8*  | 0.7(80)         | 2.6      | HAJPDS8 |             |         |    | SCB8-25 |     | HNTTSN8-8 |    | 8,470 | 8,380 |

<sup>●8\*</sup>は8-45と兼用●No.5,6はフレームの5シリーズ 20mm角・6シリーズ 30mm角に、 No.8はフレームの8シリーズ 40mm角・8-45シリーズ 45mm角に対応します。