

型式			プーリ 形状	軸穴 仕様	軸穴径dH7 (1mm単位)										軸穴V・Fのみ指定				軸穴Vのみ指定 (1mm単位)			P.D.	O.D.	D	F	E	
Type	歯数	種類 呼び幅			A形					B形					Z(1mm単位)		J (0.1mm単位)	Q・R	S・T								
					H	P	N・C	V	Y	H	P	N・C	V・F	A形	B形	A形				B形							
(A2017) TTPA TTPB TTPK TTPN	14	AT10150 ※A: 16.5 ※W: 22.5 ※L: 38 (L: 40)	A	H P N C V F Y	B	10 ~ 27	10 ~ 26	10 ~ 26	10 ~ 25	10 ~ 25	10 ~ 27	10 ~ 22	10 ~ 20	10 ~ 25	12 ~ 27	12 ~ 27	(A形のと き) 3.0≤S/W-3.0	(0.1mm単位)	12 ~ 27	3~17	S+T≤W-3	44.56	42.70	34	52	36	
	15					10 ~ 28	10 ~ 26	10 ~ 26	10 ~ 26	10 ~ 26	10 ~ 28	10 ~ 23	10 ~ 20	10 ~ 26	12 ~ 28	12 ~ 28						47.75	45.90	35	58	40	
	16					12 ~ 32	12 ~ 30	12 ~ 30	12 ~ 30	12 ~ 30	12 ~ 32	12 ~ 27	12 ~ 22	12 ~ 30	14 ~ 32	14 ~ 32						50.93	49.05				
	18					12 ~ 37	12 ~ 30	12 ~ 30	12 ~ 35	12 ~ 35	12 ~ 36	12 ~ 30	12 ~ 25	12 ~ 34	14 ~ 37	14 ~ 36						57.30	55.45				61
	20	12 ~ 42				12 ~ 40	12 ~ 40	12 ~ 40	12 ~ 40	12 ~ 42	12 ~ 35	12 ~ 29	12 ~ 40	14 ~ 42	14 ~ 42	63.66						61.80	40	67	50		
	22	12 ~ 52				12 ~ 48	12 ~ 48	12 ~ 50	12 ~ 50	12 ~ 46	12 ~ 38	12 ~ 32	12 ~ 44	14 ~ 52	14 ~ 46	70.03						68.15				80	60
	24	12 ~ 59				12 ~ 50	12 ~ 50	12 ~ 57	12 ~ 57	12 ~ 56	12 ~ 46	12 ~ 40	12 ~ 54	14 ~ 59	14 ~ 56	76.39						74.55	50	87	67		
	25	12 ~ 59				12 ~ 50	12 ~ 50	12 ~ 57	12 ~ 57	12 ~ 59	12 ~ 49	12 ~ 43	12 ~ 57	14 ~ 59	14 ~ 59	79.58						77.70					
	26	12 ~ 59				12 ~ 50	12 ~ 50	12 ~ 57	12 ~ 57	12 ~ 59	12 ~ 49	12 ~ 43	12 ~ 57	14 ~ 59	14 ~ 59	82.76						80.90					
	28	12 ~ 67				12 ~ 57	12 ~ 50	12 ~ 65	12 ~ 65	12 ~ 66	12 ~ 56	12 ~ 48	12 ~ 64	14 ~ 67	14 ~ 66	89.13						87.25					
	30	12 ~ 76				12 ~ 65	12 ~ 50	12 ~ 74	12 ~ 74	12 ~ 71	12 ~ 61	12 ~ 50	12 ~ 69	14 ~ 76	14 ~ 71	95.49						93.65				104	84
	32	20 ~ 80				20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	20 ~ 75	20 ~ 80	20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 79	22 ~ 82	22 ~ 81	101.86						100.00	111	90			
	36	20 ~ 80				20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	20 ~ 75	20 ~ 80	20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	22 ~ 94	22 ~ 91	114.59						112.75	60	123	102		
	40	20 ~ 80				20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	20 ~ 75	20 ~ 80	20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	22 ~ 95	22 ~ 95	127.32						125.45				135	115
	44	20 ~ 80				20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	20 ~ 75	20 ~ 80	20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	22 ~ 95	22 ~ 95	140.06						138.20				152	130
	48	20 ~ 80				20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	20 ~ 75	20 ~ 80	20 ~ 65	20 ~ 50	20 ~ 80	22 ~ 95	22 ~ 95	152.79						150.95				160	140

① 軸穴仕様V・Fのとき、Z-d≥2

② 軸穴仕様Yのとき、Q(R)-d≥2

③ 軸穴仕様Cの場合、軸穴径11・13・14・17・21~50は製作できません。

④ L寸法の()寸法は歯数30~48

⑤ 新JISキー溝穴+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。 P.1946

<訂正用>

52	36
58	40